

# KZ-BF 型 扁浮球液位开关

## 使 用 说 明 书

南京康卓环境科技有限公司

## 一、扁浮球液位开关概述

该液位开关利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单而合理，主要包括浮漂体，设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。

该产品的显著特点是性能稳定可靠（不因液面的波动而引起误动作），同时，它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。

该产品可与各种液泵配套，广泛用于给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。



## 二、产品用途说明

**结构简易，性能可靠：**产品能在正常情况下发出开关控制信号，可靠性强，抗干扰性强。

**坚固耐用：**产品使用寿命长，操作正确，故障率低。

**易于安装方法、方便调节方法：**水位控制范围可调，用一枚螺丝钉保护电缆信号，完成安装。

**应用范围广、一般性能强：**该产品对支流，污水、油、小于介质浓度的酸液，无污染环境（如食品饮料业），柴油机气化和自动燃料供给均适用。

**电路简单、经济而实用：**操作电压 220V，电流 10A，产品应用电路简单，使用成本低。

### 三、 接线方式

- 1、使用“黑色”和“蓝色”的电线：  
浮球在下水位时，接点是接通的状态  
浮球在水位时，接点是不通的状态
- 2、使用“黑色”和“褐色”的电线：  
浮球在下水位时，接点是接通的状态  
浮球在水位时，接点是不通的状态

### 四、重锤的装置法

1. 将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后，轻轻推动重锤，使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。（如果有必要的话，也可用螺丝起子把一塑胶环拆下），再将这个脱落的塑胶环套的电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。

2. 轻轻地推动重锤拉出电缆，直到重锤中心扣住塑胶环。重锤只要轻轻扣在塑胶环中即不会滑落，此塑胶环如有损坏或遗失，可用同轻裸铜线扣入电缆代替。

重锤为要求才附之配件

请将电线直接拉到控制箱，尽量避免使用中间接头，若不得已而有接头时，绝不可将电缆线接头浸入水中。

### 五、 售后服务

产品自售出起一个月内包退，三个月内包换，一年内免费维修，终身维修服务。在使用过程中如需技术帮助，公司设立了营销服务的专业客服部，免费为用户提供售前、售中、售后的技术咨询和安装调试指导，解决用户在使用过程中遇到的问题。

**24小时服务热线：025-86666104**

### 六、 订货需知：

**请注明型号、数量、是否有特殊需要。**